



KYMCO

Comunicación
KYMCO España
Tel. +34 679 79 15 62
vsanchidrian@kymco.es
kymco.es

AGILITY CARRY 125

PVR: 1.999 euros.

Motor: Monocilíndrico 4 tiempos
Refrigeración: Ventilación forzada
Diámetro por carrera (mm): **52,4 x 57,8**
Cilindrada (cc): 125
Potencia máxima: **9,79 CV (7,2 kW) a 8.500 r.p.m.**
Par motor máximo: **8,9 Nm a 6.500 r.p.m.**
Distribución: 2 válvulas
Encendido: Electrónico gestionado por ECU
Alimentación: Inyección electrónica
Consumo: 2,6 l / 100 km
Arranque: Eléctrico
Lubricación: Carter húmedo y bomba
Embrague: Centrifugo automático
Transmisión primaria: Variador continuo
Transmisión secundaria: Reductora en dos etapas
Escape: Catalizador de tres vías
Suspensión delantera (mm): Horquilla telescópica hidráulica de 31
Recorrido suspensión delantera (mm): 85
Suspensión trasera: doble amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 5 posiciones
Recorrido suspensión trasera (mm): 82
Ángulo de lanzamiento: 27°
Sistema de frenos: CBS
Freno delantero (mm Ø): Disco 220
Freno trasero (mm Ø): Disco 200
Neumático delantero: 120/70-12"
Neumático trasero: 130/70-10"
Longitud máxima (mm): 1.925
Anchura máxima (mm): 695
Altura máxima (mm): 1.110
Distancia entre ejes (mm): 1.310
Altura al asiento (mm): 790
Radio mínimo de giro (mm): 1.950 izq. / 1.920 dch.
Ángulo de dirección: 40°
Peso en orden de marcha (kg): 123
Carga parrilla delantera (kg): 5
Carga parrilla trasera (kg): 20
Depósito de gasolina (l): 6 ±0,5
Iluminación: Óptica halógena HS1 – 35/35 W.
Cuadro de instrumentos: Velocímetro, cuentakilómetros, nivel de gasolina, testigos de intermitencia, luz de carretera y CELP de comprobación de inyección..
Colores: blanco y negro.