

- **AGILITY CITY 125**

Motor Euro 5	monocilíndrico 4 tiempos
CO (mg/km)	218 (límite E5: 1.000)
HC (mg/km)	57 (límite E5: 100)
NOx (mg/km)	26 (límite E5: 60)
CO2 (g/km)	58
Refrigeración	Ventilación forzada
Diámetro por carrera (mm)	52,4 X 57,8
Cilindrada (cc)	125
Potencia máxima (CV)	9 CV a 7.500 r.p.m. (6,4 kW)
Par motor máximo (Nm)	8.6 Nm a 7.000 r.p.m.
Relación de compresión (Nm/r.p.m.)	9,5:1
Distribución	2 válvulas
Encendido	electrónico gestionado por ECU
Alimentación	inyección electrónica
Consumo (l/100 km)	2,5
Arranque	eléctrico
Lubricación	cárter húmedo y bomba
Embrague	centrífugo automático
Transmisión primaria	variador continuo
Transmisión secundaria	reductora en 2 etapas
Escape	catalizador de 3 vías
Suspensión delantera (mm Ø)	horquilla telescópica hidráulica de 33
Recorrido suspensión delantera (mm)	95
Suspensión trasera	doble amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 3 posiciones
Recorrido suspensión trasera (mm)	81
Freno CBS delantero (mm Ø):	Disco 260
Freno trasero (mm Ø)	Disco 240
Neumático delantero	100 / 80-16"
Neumático trasero	120 / 80-14"
Longitud máxima (mm)	2.050
Anchura máxima (mm)	735
Altura máxima (mm)	1.210
Distancia entre ejes (mm)	1.340
Altura del asiento (mm)	820
Radio mínimo de giro (mm)	2.000
Ángulo mínimo de giro (mm)	42°
Peso (kg)	131
Depósito de gasolina (l)	7 ±0,5
Iluminación	LED en posición. Óptica halógena HS1 - 35/35 W
Cuadro de instrumentos	Velocímetro, cuentakilómetros total y parcial, indicador de mantenimiento periódico, nivel de gasolina, reloj horario digital, testigo de intermitencia, testigo luz de carretera, testigo CELP de comprobación de inyección.
Colores	azul, marrón y blanco