

- **AGILITY CARRY 125**

Motor Euro 5	monocilíndrico 4 tiempos
CO (mg/km)	215 (límite E5: 1.000)
THC (mg/km)	53 (límite E5: 100)
NOx (mg/km)	23 (límite E5: 60)
CO2 (g/km)	55
Refrigeración	ventilación forzada
Díámetro por carrera (mm)	52,4 x 57,8
Cilindrada (cc)	125
Potencia máxima (CV)	9,12 a 7.500 r.p.m. (6,8 kW)
Par motor máximo (Nm)	9 a 7.000 r.p.m.
Relación de compresión (Nm/r.p.m.)	9.6±0.2 :1
Distribución	2 válvulas
Encendido	electrónico gestionado por ECU
Alimentación	inyección electrónica
Consumo (l/100 km)	2,4
Arranque	eléctrico
Lubricación	cárter húmedo y bomba
Embrague	centrifugo automático
Transmisión primaria	variador continuo
Transmisión secundaria	reductora en dos etapas
Escape	catalizador de 3 vías
Suspensión delantera (mm Ø)	horquilla telescópica hidráulica de 31
Ángulo de lanzamiento (°)	27
Recorrido suspensión delantera (mm)	85
Suspensión trasera	doble amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 5 posiciones
Recorrido suspensión trasera (mm)	82
Freno delantero CBS (mm Ø):	disco 200
Freno trasero CBS (mm Ø)	disco 220
Neumático delantero	120 / 70-12"
Neumático trasero	130 / 70-12"
Longitud máxima (mm)	1.925
Anchura máxima (mm)	695
Altura máxima (mm)	1.110
Distancia entre ejes (mm)	1.310
Altura del asiento (mm)	790
Radio mínimo de giro (mm)	1.950 izq./1.920 dch.
Ángulo de dirección (°)	40
Peso en orden de marcha (kg)	123
Carga parrilla delantera (kg)	5
Carga parrilla trasera (kg)	20
Depósito de gasolina (l)	6 ±0,5
Iluminación	Faro frontal LED
Cuadro de instrumentos	velocímetro, cuentakilómetros, nivel de gasolina, testigos de intermitencia, luz de carretera y CELP de comprobación de inyección.
Colores	negro y blanco.



# FICHA TÉCNICA