

- **PEOPLE S 125**

Motor Euro 5	monocilíndrico 4 tiempos
CO (mg/km)	337 (límite E5: 1.000)
THC (mg/km)	55 (límite E5: 100)
NOx (mg/km)	25 (límite E5: 60)
CO2 (g/km)	62
Refrigeración	ventilación forzada
Diámetro por carrera (mm)	54 x 54,5
Cilindrada (cc)	125
Potencia máxima (CV)	10,88 a 8.500 r.p.m. (8 kW)
Par motor máximo (Nm)	10 a 6.500 r.p.m.
Relación de compresión (Nm/r.p.m.)	10,25:1
Distribución	OHC 4 válvulas
Encendido	electrónico gestionado por ECU
Alimentación	inyección electrónica Synerject
Consumo (l/100 km)	2,7
Arranque	eléctrico
Lubricación	cárter húmedo y bomba
Embrague	centrífugo automático
Transmisión primaria	variador continuo
Transmisión secundaria	reductora en dos etapas
Escape	catalizador de 3 vías
Suspensión delantera (mm Ø)	horquilla telescópica hidráulica de 33
Ángulo de lanzamiento (°)	27
Ángulo de giro (°)	40
Recorrido suspensión delantera (mm)	95
Suspensión trasera	doble amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 3 posiciones
Recorrido suspensión trasera (mm)	86
Freno delantero ABS (mm Ø):	disco 260
Freno trasero ABS (mm Ø)	disco 240
Neumático delantero	100 / 80-16"
Neumático trasero	120 / 80-14"
Longitud máxima (mm)	2.085
Anchura máxima (mm)	700
Altura máxima (mm)	1.170
Distancia entre ejes (mm)	1.390
Altura del asiento (mm)	800
Radio mínimo de giro (mm)	2.090
Peso en orden de marcha (kg)	130
Depósito de gasolina (l)	6.2 ± 0.5
Iluminación	full LED. Cruce, carretera, posición y piloto trasero por guía luminosa leds. Intermitentes delanteros con 10 leds cada uno y traseros con 9 leds cada uno. Piloto trasero con 9 leds.
Cuadro de instrumentos	digital, velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros total y parcial, nivel de gasolina, reloj horario digital, testigo intermitencia, testigo ABS, luz de carretera, testigo OBD de inyección, voltaje de



FICHA TÉCNICA

	batería, reserva de gasolina, intervalos de mantenimiento y testigo de conexión USB.
Colores	marrón, gris y blanco.