



• Sky Town 125 ABS

Motor Euro 5+	Monocilíndrico 4 tiempos
Refrigeración	Ventilación forzada
Diámetro por carrera (mm)	52,4 X 57,8
Cilindrada (cc)	125
Potencia máxima (CV)	11 CV a 8.500 r.p.m. (8,2 kW)
Par motor máximo (Nm)	10,6 Nm a 6.500 r.p.m.
Relación de compresión (Nm/r.p.m.)	11:1
Distribución	2 válvulas
Encendido	Electrónico gestionado por ECU
Alimentación	Inyección electrónica
Consumo (I/100 km)	2.5
Arranque	Eléctrico
Lubricación	Cárter húmedo y bomba
Embrague	Centrifugo automático
Transmisión primaria	Variador continuo
Transmisión secundaria	Reductora en 2 etapas
Escape	Catalizador de 3 vías
Suspensión delantera (mm Ø)	Horquilla telescópica hidráulica de 31
Recorrido suspensión delantera (mm)	105
Suspensión trasera	Doble amortiguador hidráulico con precarga ajustable
	en 5 posiciones
Recorrido suspensión trasera (mm)	100
Freno delantero (mm Ø):	ABS y disco 220
Freno trasero (mm Ø)	ABS y disco 200
Neumático delantero	110 / 70-14"
Neumático trasero	130 / 70-13"
Longitud máxima (mm)	1.940
Anchura máxima (mm)	750
Altura máxima (mm)	1.340
Distancia entre ejes (mm)	1.320
Altura del asiento (mm)	770
Ángulo mínimo de giro (mm)	43°
Peso (kg)	126
Depósito de gasolina (I)	7 ± 0.5
Iluminación	Faro y piloto LED
USB	1 tipo A, 1 tipo C, en guantera derecha
Cuadro de instrumentos	Pantalla LCD con velocímetro, cuentakilómetros total y
odddio de moramentos	parcial, tacómetro, indicador de mantenimiento
	periódico, nivel de gasolina con indicador de reserva,
	reloj horario, testigos de intermitencia, luz de
	carretera, CELP de comprobación de inyección, ABS y
	voltaje de batería
Colores	Blanco y gris