

Agility NX 125

Motor Euro 5+	monocilíndrico 4 tiempos
Refrigeración	ventilación forzada
Diámetro por carrera (mm)	52,4 X 57,8
Cilindrada (cc)	125
Potencia máxima (CV)	11 CV a 8.000 r.p.m. (8,1 kW)
Par motor máximo (Nm)	10,5 Nm a 6.500 r.p.m.
Relación de compresión (Nm/r.p.m.)	11:1
Distribución	2 válvulas
Encendido	electrónico gestionado por ECU
Alimentación	inyección electrónica
Consumo (l/100 km)	2,2
Arranque	eléctrico
Lubricación	cárter húmedo y bomba
Embrague	centrífugo automático
Transmisión primaria	variador continuo
Transmisión secundaria	reductora en 2 etapas
Escape	catalizador de 3 vías
Suspensión delantera (mm Ø)	horquilla telescópica hidráulica de 33
Recorrido suspensión delantera (mm)	95
Suspensión trasera	doble amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 3 posiciones
Recorrido suspensión trasera (mm)	100
Freno delantero (mm Ø):	ABS Disco 260
Freno trasero (mm Ø)	ABS Disco 240
Neumático delantero	100 / 80-16"
Neumático trasero	120 / 80-14"
Longitud máxima (mm)	2.030
Anchura máxima (mm)	747
Altura máxima (mm)	1.165
Distancia entre ejes (mm)	1.390
Altura del asiento (mm)	813
Ángulo mínimo de giro (mm)	45°
Peso (kg)	132
Depósito de gasolina (l)	7 ± 0,5
Iluminación	<i>Faro, piloto e intermitentes traseros LED</i>
USB	1, tipo A, bajo el tablero
Cuadro de instrumentos	Indicador de intermitencia, indicador de reserva de combustible, cuentarrevoluciones, indicador de mantenimiento, testigo CELP, indicador ABS, indicador TCS , odómetro, cuentakilómetros parcial, voltaje de la batería, reloj horario, velocímetro, indicador de nivel de combustible e indicador de luz larga
olores	Gris, gris claro y blanco