

- **People S 125**

Motor Euro 5+	Monocilíndrico 4 tiempos
Refrigeración	Ventilación forzada
Diámetro por carrera (mm)	54,0 X 54,5
Cilindrada (cc)	125
Potencia máxima (CV)	10,5 CV a 8.000 r.p.m. (7,8 kW)
Par motor máximo (Nm)	10,0 Nm a 6.500 r.p.m.
Relación de compresión (Nm/r.p.m.)	10,2:1
Distribución	4 válvulas
Encendido	Electrónico gestionado por ECU
Alimentación	Inyección electrónica Continental
Consumo (l/100 km)	2,7
Arranque	Eléctrico
Lubricación	Cárter húmedo y bomba
Embrague	Centrífugo automático
Transmisión primaria	Variador continuo
Transmisión secundaria	Reductora en 2 etapas
Escape	Catalizador de 3 vías
Suspensión delantera (mm Ø)	Horquilla telescópica hidráulica de 33
Recorrido suspensión delantera (mm)	95
Suspensión trasera	Doble amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 3 posiciones
Recorrido suspensión trasera (mm)	86
Freno delantero (mm Ø):	ABS y disco 260
Freno trasero (mm Ø)	ABS y disco 240
Neumático delantero	100 / 80-16"
Neumático trasero	120 / 80-14"
Longitud máxima (mm)	2.085
Anchura máxima (mm)	700
Altura máxima (mm)	1.170 / 1.570
Distancia entre ejes (mm)	1.390
Altura del asiento (mm)	800
Ángulo mínimo de giro (mm)	40°
Peso (kg)	130
Depósito de gasolina (l)	6,2 ± 0,5
Iluminación	Full led: cruce, carretera, posición por guía luminosa leds, intermitentes delanteros 10 leds cada uno, piloto trasero 9 leds + guía luminosa leds, intermitentes tarseros 9 leds cada uno)
USB	Tipo A, en guantera
Cuadro de instrumentos	Digital, velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros total y parcial, nivel de gasolina, reloj horario digital, testigos de intermitencia, ABS, UBS, luz de carretera, OBD de inyección, voltaje de batería, reserva de gasolina, intervalos de mantenimiento y conexión.
Colores	Negro mate, marrón y blanco.